

FOAMBOARD KARTONPİYER



Hızlı
Uygulama



Uygulama
Kolaylığı



Benzersiz
Hafiflik



izocam.com.tr



izocam



izocam



izocamofficial



izocamofficial



izocamofficial

IZOCAM

FOAMBOARD KARTONPİYER

İzocam Foamboard Kartonpiyer, tavan aydınlatmalarının göbeği, duvar ve tavan kesişim yerleri, pencere kenarları gibi pek çok farklı noktaya dekoratif çözüm getirmek amacıyla kullanılır. Konutlarda, otellerde, restoran ve kafelerde sıklıkla tercih edilen Foamboard Kartonpiyer, iç mekanlara estetik bir görünüm katar.

Foamboard Kartonpiyerin ham maddesi ekstrüde polistiren olup blok halinde temin edilmektedir. Kalıp oluşturma, kalıba dökme gereksinimi olmadan CNC makinalarında kolaylıkla kesilerek farklı motifler elde edilir. Her ihtiyaca ve beklentiye uygun olacak şekilde kullanıcıya farklı seçenekler sunulur.

Geleneksel malzemelerle kıyaslandığında tasarımsal zenginliğinin yanı sıra farklı pek çok avantajı da bulunur.



AVANTAJLARI

- ◆ Hafiftir, montajı kolaydır.
- ◆ Zamandan tasarruf sağlar.
- ◆ Renk tonu sabittir.
- ◆ Su geçirmez.
- ◆ Nem ve küf oluşumuna karşı dayanıklıdır.
- ◆ İsteğe göre boya uygulanabilir.
- ◆ Su bazlı boyaların kullanımına elverişlidir.
- ◆ Deforme olmaz, uzun ömürlüdür.
- ◆ Darbelere karşı dayanıklıdır.
- ◆ Çatlama veya kırılma yaşanmaz.
- ◆ Kolay temizlenir ve bakımı kolaydır.



Özellikler	Sembol	Birim	Tanım			Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Ekstrüde Polistiren Levha			-	-
Kenar Profili	-	-	Kare			-	-
Genişlik	<i>b</i>	mm	600			+/- 4	TS EN 822
Uzunluk	<i>l</i>	mm	2000			+/- 5	TS EN 822
Kalınlık	<i>d</i>	mm	125	145	170	+/- 2	TS EN 823
Paket İçi Adet	-	Adet	3	3	2	-	-
Gönyeden Sapma	<i>S b</i>	mm/m	max.3			-	TS EN 824
Yüzey Düzlüğü	<i>S max</i>	mm/m	max.5			-	TS EN 825
Yanmazlık Sınıfı	-	-	E			-	TS EN 13501-1
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-50/+75			-	-
Basma Dayanımı	$\frac{\sigma}{10}$	kPa	min.300 (%10 deformasyonda)			CS(10/Y)300	TS EN 826