

FOAMBOARD PARKE ALTI



Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup parke altlarında yüzey düzleştirmek amacıyla kullanılır.

Uygulama

Levhalar parke yapılacak zemine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Zeminde çok büyük dalgalanmalar varsa bu bölgelerde iki kat uygulama yapılabilir. İki katla giderilmeyecek kadar fazla dalgalanma varsa zemin tekrar teraziye alınmalıdır.

Kalınlık (mm)	Genişlik x Uzunluk (cm)	Paket (m ²)
10	60 x 120	28,80



- Yüksek basma mukavemeti
- Ekonomik
- Hızlı ve kolay montaj
- Hafif



İzocam Foamboard Levha - Parke Altı

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım	Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Ekstrüde Polistren Levha	-	-
Kenar Profili	-	-	Kare	-	-
Yüzey Şekli	-	-	Düz	-	-
Genişlik	<i>b</i>	mm	600	±8	TS EN 822
Uzunluk	<i>l</i>	mm	1200	±8	TS EN 822
Kalınlık	<i>d</i>	mm	10	± 1.5 mm	TS EN 823
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film	-	-
Uygulama Alanı	Parke altlarında yüzey düzleştirmek amacıyla kullanılır.				
Diğer Bilgiler					

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Ürünlerin üstüne basılmamalı.
- Levha torbaları özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.
- Paletle veya paletsiz üst üste istifleme yapılabilir.
- Organik solvent içeren (tiner, boya, akaryakıt, aseton vb.) maddelerle beraber sevk edilmemeli.
- Depo alanında yanıcı, alev alıcı, tehlikeli madde bulunmamalı, yangın söndürme tertibatı olmalı.

